



DMG

COMPONENTI SCIOLTI

Azienda

Rif. Ordine

Data

Contatto

PULSANTI

i Finitura acciaio, collarino metallico, 1C 24V rosso
 STOP non luminoso - Allarme 2C 12-24V rosso

Neutro -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B E EG G K LL RC SS ⏪ ⏩ ▼ ▲ ⏹ STOP

BM Macro



<<<< ---- Piano Principale ---- >>>>

BL (singola illuminazione)



<<<< ---- Piano Principale ---- >>>>

BLX



<<<< ---- Piano Principale ---- >>>>

BF Masquerade



Policarbonato Braille
 Acciaio Inox Braille



<<<< ---- Piano Principale ---- >>>>

BS Sherman Classic



<<<< ---- Piano Principale ---- >>>>

SEGNALAZIONI

i Finitura acciaio, collarino metallico, 24V rosso



BW - Macro



BW - BLS



BW - BLX





Azienda _____
 Rif. Ordine _____
 Data _____
 Contatto _____

DISPLAY

SERIAL inputs



MULTIPARALLEL inputs

CAN BUS inputs

KIT di montaggio

TFT GIOTTO

Campo obbligatorio

- 4,3" _____
- 5,6" _____
- 7" _____

Sintesi Vocale

TFT RAFFAELLO

- 2" _____
- 2,8" _____
- 4,3" _____
- 5" _____

montaggio a filo
 montaggio frontale (schermo D13)

✓ *solo versione con cornice*

LAGOON

TFT DZ1

con cornice

DISPOSITIVI ELETTRONICI

Telefono di emergenza AMIGO

Telefono Master (ETSA2MRA)
 Derivato (ETSA2SLA)
 Alimentatore (ETS8128CH3)

Cornetta citofonica CITCOC

Cabina (CITCAB.BP)

Piano (CITFLO.BP)

Modulo acustico GONG
 Versione parallela (CAMNGG.STD)

Pesacarico LLEC6

Con sensore integrato (EWSLL6FRM)
 Con sensore esterno (EWSLL6ROP)

Alimentatore esterno 12V-220V (EWS.AL212)

ACCESSORI

Chiave elettronica SmartKey

Centralina (CES006L)
 Chiave MASTER (CCME)
 Chiave USER (CCUE)
 Chiave di BACKUP (CCBE)

Contatto a chiave
 - cilindro Viro
 - cifratura standard

BF: K, F, B, Q

Macro: BM

1 contatto NON luminoso (CF_6VS)

2 contatti luminoso (CF_7VSL)

1 Posizione 1 Estrazione: E, P

2 Posizioni 1 Estrazione: EP, P

2 Posizioni 2 Estrazioni: EP, EP

Encoder DEUM

Versione 15 ingressi (DEUM.M15SER)

